



FLUIDMATIC DII MV

Dầu hộp số tự động

HIỆU NĂNG LÀM VIỆC

Đáp ứng yêu cầu

- ✓ GM Dexron® IID
- ✓ Ford Mercon®

Phù hợp cho

- ✓ ZF TZ-ML 14A

ỨNG DỤNG

- FLUIDMATIC IID được khuyến nghị cho một số hộp số tự động trong xe tải nặng yêu cầu tiêu chuẩn Dexron IID hay các hệ thống trợ lực lái liên quan. Nó cũng thích hợp sử dụng cho một số hệ thống thủy lực đặc biệt trong thiết bị nông nghiệp và các hệ thống lắp đặt có yêu cầu dầu thủy lực tương tự.
- FLUIDMATIC IID tương thích với tất cả các vật liệu làm phốt chung sử dụng hộp số loại IID.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

- **Đáp ứng chu kỳ thay dầu:** Giữ hiệu quả hoạt động trong chu kỳ thay dầu khuyến nghị bởi OEM
- **Đặc tính ma sát cao:** Cho phép sang số êm ái và bền bỉ giúp kéo dài tuổi thọ hộp số
- **Ổn định ô-xi hóa cao:** Duy trì các đặc tính trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt
- **Tính lưu động ở nhiệt độ thấp:** Giúp bôi trơn lúc khởi động tốt và làm sạch nhanh hơn ở nhiệt độ thấp
- **Tương thích cao:** Ngăn rò rỉ dầu

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

FLUIDMATIC DII MV

Cập nhật: 12/2019



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

FLUIDMATIC DII MV	Đơn vị	Phương pháp	Giá trị
Màu	-	ASTM D1500	Đỏ
Tỉ trọng ở 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	861,5
Độ nhớt ở 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	36,09
Độ nhớt ở 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	7,493
Độ nhớt Brookfield ở -40°C	cP	ASTM D2983	15000
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	181
Điểm đông đặc	°C	ASTM D97	-51
Điểm chớp cháy	°C	ASTM D92	190

* Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo. Sai số nếu có không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của sản phẩm có thể sẽ xuất hiện trong điều kiện sản xuất bình thường và ở các địa điểm pha trộn khác nhau..

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Tất cả các sản phẩm nên được bảo vệ tránh khỏi sự ảnh hưởng xấu của thời tiết. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn. Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ www.quickfds.com.

Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.

Khi thải bỏ sản phẩm, cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tuân thủ luật lệ của nước sở tại.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

FLUIDMATIC DII MV

Cập nhật: 12/2019



Dầu bôi trơn này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng đúng mục đích. Bảng thông tin an toàn có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp.