

TRANSTEC 4 85W-140

Dầu hộp số

THÔNG SỐ CHÍNH

DẦU HỘP SỐ TAY

SAE 85W-140



TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

- API GL-4

ỨNG DỤNG

TRANSTEC 4 là dầu hộp số chịu cực áp để dùng cho các hộp số chịu tải yêu cầu cấp hiệu suất API GL-4.

TRANSTEC 4 phù hợp với tất cả các hộp số tay, hộp số trên cầu, hộp chuyển số và thước lái trong ô tô và thiết bị nông nghiệp yêu cầu cấp hiệu suất API GL-4.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Khả năng chịu cực áp cao và hiệu suất chống mài mòn được đảm bảo bởi phụ gia lưu huỳnh-phốt pho ổn định.
- Đặc tính chống ăn mòn và chống gỉ tốt để bảo vệ các thành phần sắt và kim loại màu.
- Tính ổn định nhiệt và chống tạo bọt tốt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT²

THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Cấp độ nhớt	-	-	85W-140
Độ nhớt động học ở 40°C	mm ² /s	ASTM D445	338
Độ nhớt động học ở 100°C	mm ² /s	ASTM D445	25.3
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	97
Điểm chớp cháy	°C	ASTM D92	244
Điểm đông đặc	°C	ASTM D97	-12
Tỉ trọng	Kg/m ³	DIN 51757 D	904

² Các giá trị trên là những giá trị tiêu biểu với các sai số được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách kỹ thuật.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Tất cả bao bì thành phẩm nên được bảo vệ khỏi điều kiện thời tiết xấu. Nếu không, các phụ kiện nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ www.quickfds.com. Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác. Khi thải bỏ sản phẩm, cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tuân thủ luật lệ của nước sở tại.

CTY TNHH TOTAL VIỆT NAM

Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,
111A Pasteur, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

TRANSTEC 4 85W-140

Cập nhật: 07/2020

Có thể có một số sai khác trong điều kiện sản xuất bình thường, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tính năng của sản phẩm. Các thông tin trên đây có thể được thay đổi mà không báo trước. Có thể tham khảo các sản phẩm khác tại website www.lubricants.total.com.