

# TRANSTEC 5 85W-140

Dầu truyền động

## THÔNG SỐ CHÍNH

**DẦU CẦU XE**  
**SAE 85W-140**



## CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

- API GL-5
- MIL-L 2105 D

## ỨNG DỤNG

TRANSTEC 5 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn tất cả các hộp số và cầu xe yêu cầu cấp API GL-5 và độ nhớt SAE 75W-90 / 80W-90 / 85W-140.

## LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Chỉ số độ nhớt cao mang lại khả năng bôi trơn tốt và dễ dàng sang số ở cả nhiệt độ cao và thấp.
- Độ nhớt linh hoạt ở nhiệt độ thấp.
- Khả năng chịu áp lực cực trị cao.
- Ổn định tuyệt hảo khi vận hành.
- Tính năng giảm mài mòn tuyệt hảo, chống oxy hóa và chống ăn mòn rất tốt.
- Giúp bảo vệ các chi tiết cơ khí và cải thiện khả năng vận hành.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT <sup>2</sup>

THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Cấp độ nhớt	-	-	85W-140
Độ nhớt động học ở 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	336
Độ nhớt động học ở 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	25
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	98
Điểm chớp cháy	°C	ASTM D92	220
Điểm đông đặc	°C	ASTM D97	-12
Tỉ trọng	Kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757 D	905

<sup>2</sup> Các giá trị trên là những giá trị tiêu biểu với các sai số được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách kỹ thuật.

## KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Tất cả bao bì thành phẩm nên được bảo vệ khỏi điều kiện thời tiết xấu. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

## VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ <http://sdstotalms.total.com>.

Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.

CTY TNHH TOTAL VIỆT NAM

Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,  
111A Pasteur, Quận 1, TPHCM, Việt Nam

TRANSTEC 5 85W-140

Cập nhật: 02/2021

Có thể có một số sai khác trong điều kiện sản xuất bình thường, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tính năng của sản phẩm. Các thông tin trên đây có thể được thay đổi mà không báo trước. Có thể tham khảo các sản phẩm khác tại website [www.lubricants.total.com](http://www.lubricants.total.com).