

TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 CI-4 10W-30

Dầu động cơ

THÔNG SỐ CHÍNH

DÀNH CHO XE DU LỊCH



DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL
SAE 10W-30
CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP



CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

- API CI-4

CÔNG NGHỆ

Công nghệ “Clean - Shield”

Công nghệ làm sạch động cơ hiệu quả.

Nhờ các phân tử chất tẩy rửa tiên tiến được thiết kế để giữ và cô lập cặn bùn và muội than, công nghệ Clean Shield giữ cho động cơ luôn sạch trong thời gian dài.

Để tránh việc đóng cặn trong động cơ có thể gây hư hỏng, TOTAL QUARTZ với công nghệ “Clean-Shield” được lựa chọn trên toàn cầu để đảm bảo động cơ luôn sạch ngay trong thời gian thay dầu và cả sau đó.



ỨNG DỤNG

Dầu nhớt hiệu suất cực cao, được pha chế đặc biệt để bôi trơn động cơ xe bán tải, xe tải hạng nhẹ, xe buýt nhỏ và các loại xe thương mại khác.

Thích ứng với các điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Đảm bảo bôi trơn động cơ trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.
- Chức năng chống mài mòn và chống ăn mòn xuất sắc.
- Khả năng tẩy rửa và phân tán tuyệt vời.
- Độ nhớt ổn định xuất sắc khi làm việc ngay cả với những động cơ đi-ê-zen mới nhất, đặc biệt là cho các động cơ có tuốc bô tăng áp.
- Dễ dàng khởi động ở nhiệt độ lạnh
- Mang lại hiệu quả vượt trội nhờ thành phần dầu gốc tổng hợp và phụ gia hiệu suất cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ²

THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ
Cấp độ nhớt	-	SAE J300	10W-30
Độ nhớt động học ở 40°C	mm ² /s	ASTM D445	72
Độ nhớt động học ở 100°C	mm ² /s	ASTM D445	10.80
Tỉ trọng ở 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	869
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	140
Điểm đông đặc	°C	ASTM D97	-36
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	°C	ASTM D92	230

² Các giá trị trên là những giá trị tiêu biểu với các sai số được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách kỹ thuật.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Nếu có thể, không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ <http://sdstotalms.total.com>. Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.

CTY TNHH TOTAL VIỆT NAM
Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,
111A Pasteur, Quận 1, TPHCM, Việt Nam

TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 CI-4 10W-30
Cập nhật: 09/2020